

Флагштоки из стекловолокна

Спецификация

| Высота флагштока | | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Диаметр сверху | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Диаметр снизу | | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Толщина стенки +/- 0,5 mm | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrical length | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| 1 Диаметр стальной трубы | | 102 | 102 | 102 | 102 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Толщина стенки стальной трубы | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Длина стальной трубы | | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 2 Расстояние от основания до | | | | | | | | | | |
| - кнехта | | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| - замка | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| - лебёдки | | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Вес мачты из стекловолокна | kg | 11,5 | 14,5 | 15,5 | 17,5 | 26,5 | 29 | 31,5 | 49 | 44,5 |
| Вес мачты из стекловолокна со стальной трубой | | 17 | 19 | 21 | 24 | 34 | 36,5 | 38,5 | 53 | 53 |
| 3 Рекомендуемая глубина фундамента | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Рекомендуемый диаметр фундамента | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 Рекомендуемый диаметр отверстий в камне под анкера | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Рекомендуемая глубина отверстий в камне под анкер | | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расстояние между отверстиями | | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 5 Длина анкеров | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Диаметр анкеров | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рекомендуемые размеры флагов | sq m | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

