

Флагштоки из стекловолокна

Спецификация

Высота флагштока		6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m
Диаметр сверху	mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Диаметр снизу		120	120	120	120	140	140	140	140	140
Толщина стенки +/- 0,5 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cylindrical length		0	0	0	0	2500	2500	2500	3500	4500
1 Диаметр стальной трубы		102	102	102	102	121	121	121	121	121
Толщина стенки стальной трубы		2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
Длина стальной трубы		660	660	660	660	660	660	660	660	660
2 Расстояние от основания до										
- кнехта		1500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- замка		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- лебёдки		630	630	630	630	630	630	630	630	630
Вес мачты из стекловолокна	kg	11,5	14,5	15,5	17,5	26,5	29	31,5	49	44,5
Вес мачты из стекловолокна со стальной трубой		17	19	21	24	34	36,5	38,5	53	53
3 Рекомендуемая глубина фундамента	mm	800	800	800	900	1000	1100	1200	1200	1200
Рекомендуемый диаметр фундамента		500	500	500	500	500	500	500	500	500
4 Рекомендуемый диаметр отверстий в камне под анкера		35	35	35	35	35	35	35	35	35
Рекомендуемая глубина отверстий в камне под анкер		300	300	300	400	400	400	400	400	400
Расстояние между отверстиями		168	168	168	168	168	168	168	168	168
5 Длина анкеров		500	500	500	500	500	500	500	500	500
Диаметр анкеров		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Рекомендуемые размеры флагов	sq m	2	2,5	3	4	5	5	6	6	6

