

Гарантийные условия на флагштоки из стекловолокна.

Флагштоки АО International Flagpoles (в дальнейшем IFP) произведены из качественного западноевропейского сырья по шведской технологии и соответствуют международным требованиям, предъявляемым к знаменным древкам EUROCODE E, Windload Static Action 1991.

Гарантия:

Гарантийный срок составляет (два) года на флагштоки и 1 (один) год на прочие аксессуары. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия недействительна:

- В случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению.
- В случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.).
- В случае использования непредусмотренных производителем способов установки.
- В случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания или ремонта неуполномоченным на то IFP лицом).
- В случае если флагшток установлен на крыше здания или на возвышенном месте, где отсутствует громоотвод.
- В случае если на флагштоке использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства.
- В случае если во время сильного ветра не было спущено знамя.
- В случае если на флагштоке использовалось знамя несоответствующего размера.

<u>Высота знаменного древка, м</u>	<u>Соответствующие размеры знамени, см</u>
6	100 x 200
7	120 x 240
8	130 x 260
9	150 x 300
10	165 x 330
12	200 x 400

Гарантией не возмещаются :

- Ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам.
- Всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока к продавцу.

Гарантия не распространяется:

- На естественный износ (шнур, вымпел)

ВНИМАНИЕ! Если площадь рекламного знамени на флагштоке превышает предусмотренный размер более чем на 15 %, или если флагшток установлен в месте с экстремальными климатическими условиями, то следует использовать флагшток усиленной конструкции.