



Материал		DIN 60001	100 % полиэстер
Основа		DIN ISO 9354	тканое полотно
Плотность		DIN EN ISO 2286-2	220 г/м ²
Огнестойкость		DIN 4102 B1, ÖNORM A3800, M1, NFPA 701, CA 1237	есть
Применение			внутри, снаружи (краткосрочно)
Ширина		DIN EN ISO 2286-1	макс. 510 см / 201 дюйм (см. на сайте)
Печатная сторона			ширина < 3 м: печатная сторона снаружи ширина > 3 м: печатная сторона внутри
Длина рулона			30 - 100 ± 0,5 м
Инструкция по уходу		DIN EN 12956	стойкость к истиранию (степень 5) согласно инструкции*
Тип чернил			все типы сольвентных чернил, УФ, латексные чернил

Преимущества

- матовая поверхность
- доступны большие ширины
 - ткань холст
 - легко очищается
 - грязеотталкивающая
 - холодная резка

Применение

- ролл стенд
- баннер
- лицевая подсветка
- системы натяжения
- репродукции картин
- обои***

*пожалуйста ознакомьтесь с инструкциями по очистке на сайте www.jm-mediatex.com

**не использовать на открытом воздухе

*** пожалуйста проверьте заранее адгезионные свойства (зависят от поверхности)



All details are nominal values and are subject to change within usual tolerances (± 5 %). The information provided in this document is based on current knowledge and experience. They do not exempt a manufacturer/processor from carrying out their own tests and trials as their in-house handling and manufacturing processes can have a significant range of influences on outcomes. Application, utilisation and processing of products is taking place outside of our control and are therefore the sole responsibility of the manufacturer/processor. date: 01/2020