

## Информация о продукте

Пленка POLI-FLEX® SPORT - это матовая, неотражающая свет тканевая (текстильная) пленка, с приятной на ощупь поверхностью, термоклейкая, для переноса на одежду.

Пленка POLI-FLEX® SPORT обладает отличной стойкостью к стирке и превосходно сохраняет цвет.

Пленка POLI-FLEX® SPORT подходит для переноса на такие виды тканей как хлопчатобумажные ткани, полиэфирно-хлопчатобумажные и полиэфирно-акриловые смеси тканей. Данную пленку можно использовать для нанесения надписей на майки, спортивную одежду, а также одежду для отдыха.

Пленка POLI-FLEX® SPORT подходит для раскроя на всех видах плоттеров. Рекомендуется использовать нож на 45°. После очистки вырезанная эластичная пленка переносится тепловым прессом. PET-подложку следует удалять в теплом состоянии.

Нейлоновые и текстильные ткани с гидрофобной пропиткой не подходят для термопереноса. В данном случае мы рекомендуем использовать пленку POLI-FLEX® NYLON.

Мягкая, эластичная пленка приятная на ощупь и обеспечивает высокую комфортность при носке. Пленка POLI-FLEX®SPORT непрозрачная и покрыта неклеейкой подложкой, что позволяет укладывать очищенные наклейки. Неклеейкая PET-подложка гарантирует отличное вырезание, даже мельчайшие детали можно вырезать и удалить без каких-либо проблем. Гарантия на безопасную и долговременную службу пленки POLI-FLEX® SPORT предоставляется только при соблюдении заданной температуры и давления.

### Рекомендуем проводить проверку на тестовом материале.

По различным причинам, которые возникают при производстве и переносе надписей плоттера, а также учитывая состав материалов носителя и условия стирки и чистки, производитель несет ответственность только за необработанный материал.

## Технические характеристики

Переносная плёнка:	PU/PVC, cast
Клей:	полиуретан-термоклей
Толщина (мм):	0,18 +/- 5% (Стандарт) 0,28 +/- 5% (Неон)
Подложка:	ПЭТ-плёнка (без клея)

## Условия термопереноса

Температура:	130 °C (Стандартные цвета) 160 °C (Неоновые цвета + 4460)
Давление:	2,5 - 3,0 bar [среднее давление]
Время:	10 сек.

## Стойкость к стирке

Влагостойкость:	40 °C Подходит для химической чистки Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен). Стирать наизнанку
-----------------	---

## Стандартные размеры

500 мм x 10 м
500 мм x 25 м
1.000 мм x 25 м
1.524 мм x 25 м