

## Описание

Самоклеящаяся, прозрачная, свободная от ПВХ пленка для ламинирования на полипропиленовой основе с эффективной степенью защиты от УФ-излучения и с блестящей (G) поверхностью.

## Подложка

Силиконовая бумага, белая, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Полиакрилатный клей с постоянным прилипанием

## Применение

Предназначена для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, для внутреннего и краткосрочного наружного применения. Особенно рекомендуется использование в комбинации с ORAJET® 3172X, 3174 и 3174X .

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (без защитной бумаги и клея)	0,060 мм
<b>Термоустойчивость***</b>	При наклеивании на алюминий, от -40° C до +80° C, без изменений
<b>Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов</b>	При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает устойчивостью к действию воды, моющих средств, спирта и алифатических растворителей
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	12 Н/25мм
<b>Разрывная прочность</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 20 МПа В поперечном направлении: мин. 20 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 300 % В поперечном направлении: мин. 350 %
<b>Срок хранения**</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +10° C
<b>Срок службы при надлежащей обработке</b> При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	3 года

\* среднее значение    \*\* в оригинальной упаковке, при 20° C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Замечание

Вследствие многообразия требующих защиты печатных изображений и различных методов печати для их производства специалистам, производящим обработку данного материала, необходимо самим убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для использования применительно к конкретным оттискам. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAGUARD® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAGUARD® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAGUARD® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAGUARD® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.