



A POLI-TAPE GROUP Company

## DIGIT 80 White

### Информация о продукте

DIGIT 80 White Gloss P - Мономерная ПВХ пленка (белый, глянец или матт). На подложке из мелованной силиконовой бумаги (135 г/м<sup>2</sup>) с прозрачным клеевым слоем постоянного действия.

Применяется для оклейки различных поверхностей: металла, стекла и пластика. Наилучшим образом подходит для гладких или слегка изогнутых поверхностей. Превосходна для кратковременных презентаций рекламных щитов.

### Срок годности

2 года при хранении в оригинальной упаковке при температуре 20-25°C и относительной влажности в 50%.

### Рекомендации для ламинирования

Перед ламинированием, пожалуйста удостоверьтесь, что отпечаток полностью высох. На высыхание чернил рекомендуется выделять не менее 48 часов.

### Паспорт безопасности

При использовании в нормальных условиях, данный продукт не производит и не выделяет опасных или вредных веществ. Данный продукт безопасен в соответствии с GefStoffV и критериями ЕС. Паспорт безопасности для данного продукта не требуется. Паспорт безопасности служит только для соблюдения требований регулирования в соответствии с REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 и доступен по требованию. Безопасен для перевозки. После использования утилизировать в соответствии с местным законодательством.

### Технические характеристики

Основа:	Мономерная ПВХ пленка высокой стабилизации, каландрированная
Толщина	80 микрон (ISO 4593)
Клеевой слой	Прозрачный, акрилодержащей дисперсии, постоянного действия.
Адгезия	5,5 Н/см (по Finat FTM 1, после 24 часов на нерж. стали)
Стабильность размеров	Усадка менее 0,4 мм (по Finat FTM 14)
Подложка	Мелованная силиконовая бумага (135 г/м <sup>2</sup> ) с
Прочность на разрыв:	
Направление экструзии	> 20 МПа (DIN EN ISO 527)
Поперечное направление	> 20 МПа (DIN EN ISO 527)
Эластичность:	
Направление экструзии	> 160 % (DIN EN ISO 527)
Поперечное направление	> 180 % (DIN EN ISO 527)
Температура нанесения	> + 10 °C
Температура применения	- 40 - +80 °C
Стойкость при наружном применении	3 года (Неотпечатанный материал, вертикальное размещение, среднеевропейский климат)

### Стандартные размеры

1050 мм x 50 м  
1370 мм x 50 м  
1550 мм x 50 м

#### KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa  
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501  
Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: info@kemicasrl.it  
Internet: www.kemica.it

12/09/2016

Вышеуказанные технические данные предоставлены на основе опыта производителя, однако, в связи с влиянием различных факторов при применении, без какой-либо ответственности. Поэтому, настоятельно рекомендуется проводить проверку на оригинальном материале непосредственно перед применением.