

Jinbao - Medium - вспененный ПВХ лист **средней плотности, с высоким содержанием мела** в своем составе, за счет чего достигается его **невысокая стоимость**. Представляет собой **среднюю бюджетную** версию. Имеет те же показатели плотности (веса), что и классические листы ПВХ, но при этом он менее жесткий и долговечный. Условно пригоден для изделий, с длительным сроком использования или подвергающихся значительным нагрузкам в процессе эксплуатации. Может быть

Типовые применения: POS материалы, информационные таблички, вывески, оформление витрин и выставочных стендов, изготовление объёмных букв, моделирование и др.

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение
Предел прочности на разрыв	Мар	SGS SHIN1910075192PS	≥ 7
Твёрдость по шору D	-	SGS SHIN1910075192PS	≥ 45
Модуль упругости	Мпа	SGS SHIN1910075192PS	≥ 400
Предел прочности при изгибе	Мпа	SGS SHIN1910075192PS	≥ 15
Относительное удлинение при разрыве	%	SGS SHIN1910075192PS	≥ 7
Температура размягчения по Вика	°C	SGS SHIN1910075192PS	≥ 70
Водопоглощение	%	SGS SHIN1910075192PS	≤ 1.0

Спецификации:

- Плотность. г/см³: 3mm, 4mm, 5mm (0.5), 6mm, 8mm, 10mm (0.45).
- Стандартные толщины: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
- Стандартные размеры: 2050x3050mm.
- Страна происхождения: Китай.

Условия хранения:

Листы должны храниться в сухом отапливаемом помещении, на ровной поверхности в горизонтальном положении. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

