



A POLI-TAPE GROUP Company

## TEC MARK 3000 Serie

### Информация о товаре

Мономерная ПВХ плёнка (глянец / матт, 70 µ) с прозрачным дисперсионно-акриловым клеем (временный), ламинированная силиконизированной бумагой плотностью (120 г/м<sup>2</sup>).

Может применяться на плоских и слегка изогнутых поверхностях.

Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках при изготовлении краткосрочных и среднесрочных маркировок, надписей и декораций наружного применения.

При правильной эксплуатации после удаления не оставляет остатков клея.

### Срок хранения

2 года в оригинальной упаковке при температуре от 20 до 25 °C и относительной влажности 50%.

### Доступные цвета

39 глянцевых  
35 матовых

### Технические данные

Материал:	мономерная ПВХ плёнка, высокостабилизированная, каландрированная
Плотность:	70 µ +/- 5%
Клей:	прозрачный дисперсионный акрилат временный
Сила сцепления:	4 Н/см
Подложка:	einseitig clay-beschichtetes Silikon-Papier (120 g/m <sup>2</sup> )
Прочность на растяжении:	>8,8 кН/м
Прочность на разрыв:	>5,0 кН/м
Рабочая температура:	+10 - +40 °C
Термоустойчивость:	-40 - +80 °C
Срок службы:	3-5 лет

### Размеры

1220 мм x 50м

#### KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa  
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501

Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: [info@kemicasrl.it](mailto:info@kemicasrl.it)

Internet: [www.kemica.it](http://www.kemica.it)

06/09/2016

Вышеуказанные технические данные основаны на результатах наших исследований, но не влекут за собой никаких гарантийных обязательств, в связи с многообразием областей применения наших материалов и постоянного их расширения. Мы рекомендуем проводить тесты на образцах материала перед его серийным использованием.