

## Техническое описание Backlit

Арт. №.	/	DY-B04-440	DY-B04-550	DY-B03-610X	DY-B04-550X
Спецификация	Ед. изм.				
Вес	г/м <sup>2</sup> унций/ярд <sup>2</sup>	440 13	550 16	610 18	550 16
Основа ткани	ПЭТ	200*500D 18*12/дюйм	500*500D 18*12/ дюйм	500*1000D 18*11/ дюйм	500*500D 18*12/ дюйм
Поверхность	/	гляnceвая/матовая	гляnceвая/матовая	гляnceвая/матовая	гляnceвая/матовая
Прочность на растяжение	Н/5см	700	1080	1440	1080
		600	550	1540	550
	Фунты/Дэн	154/70	243/108	323/147	243/108
		120/60	121/55	346/157	121/55
Прочность на разрыв	Н/5см	100	220	220	220
		140	150	170	150
	Фунты/Дэн	22/10	50/22	50/22	50/22
		31/14	34/15	38/17	34/15
Плотность плетения	Н	50	50	50	50
	Фунты/Дэн	11/5	11/5	11/5	11/5
Ширина	м	1.0~3.2			
	дюйм	39~126			
Стандартная длина рулона	м/рулон	50			

**Внимание:** Все вышеизложенные данные должны использоваться только как руководство; покупатели должны самостоятельно проверить и определить пригодность изделий. Предоставленные данные являются средним результатом испытаний и не содержат обязательной с правовой точки зрения гарантии определенных свойств.