



A POLI-TAPE GROUP Company

## DIGIT 75 P White Gloss

### Produktinformationen

Полимерная ПВХ плёнка (белая глянцевая, 75 µ) с акриловым клеем серого цвета (постоянный), ламинированная односторонней силиконизированной бумагой (144 г/м<sup>2</sup>).

ПВХ плёнка обеспечивает отличную стабильность размеров.

Серый растворимый акриловый клей гарантирует очень хорошую непрозрачность.

Предназначена для печати сольвентными и экосольвентными чернилами.

Может применяться на плоских и слегка изогнутых поверхностях.

При правильной эксплуатации после удаления не оставляет остатков клея.

### Срок хранения

2 года в оригинальной упаковке при температуре от 20 до 25 °C и относительной влажности 50%.

### Рекомендации по ламинированию

Пожалуйста убедитесь, что перед ламинированием плакат полностью просушен. Мы рекомендуем выдержать данный материал после печати не менее 48 часов.

### Технические характеристики:

Материал:	мономерная ПВХ плёнка высокостабилизированная, каландрированная
Плотность:	75 µ      +/- 5%
Клей:	серый дисперсионный акрилат постоянный
Сила сцепления:	7,5 Н/см
Подложка:	силиконизированная бумага плотностью (144 г/м <sup>2</sup> )
Рабочая температура:	+10 - +40 °C
Термоустойчивость:	-40 - +80 °C
Срок службы:	5-7 лет без нанесения печати

### Размеры

1370 мм x 50 м

1550 мм x 50 м

#### KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa  
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501

Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: [info@kemicasrl.it](mailto:info@kemicasrl.it)

Internet: [www.kemica.it](http://www.kemica.it)

06/09/2016

Вышеуказанные технические данные основаны на результатах наших исследований, но не влекут за собой никаких гарантийных обязательств, в связи с многообразием областей применения наших материалов и постоянного их расширения. Мы рекомендуем проводить тесты на образцах материала перед его серийным использованием.