

MPT F120+ Напольная ламинация

Описание

Прозрачная мономерная ламинационная ПВХ пленка плотностью 120 мк имеет поверхность противодействующую скольжению. Придает отпечатку матовый эффект, усиливая цветовой диапазон изображения, и значительно увеличивает его срок службы. Эффективно замедляет выцветание отпечатка. Имеет сертификат DIN 51130 класса R9 (сертификат антискольжения).

Структура

Пленка: 120мк прозрачная матовая мономерная ПВХ плёнка

Клей: постоянный прозрачный полиакрилатный на водной основе.

Подложка: односторонняя силиконизированная бумага 121г/м.

Совместимые чернила

Сольвентные, среднесольвентные, экосольвентные, латексные, ультрафиолетовые.

Применение

Надежно защищает напольную графику от механических повреждений. Обеспечивает противодействие скольжению. Идеально подходит для использования в помещениях.

Физические свойства

	Стандарт	Значение
Размеры	1.05, 1.37 x 50м	
Класс сопротивления скольжению	R9	
Толщина		
Толщина ПВХ	ISO 2286-3	0,120 mm
Общая толщина (ПВХ+Клей+Подложка)	ISO 2286-3	0,260 mm
Прочность на разрыв		
В продольном направлении	ISO 527-3/2/200	18 МПа
В поперечном направлении	ISO 527-3/2/200	18 МПа
Удлинение при разрыве		
В продольном направлении	ISO 527-3/2/200	120%
В поперечном направлении	ISO 527-3/2/200	140%
Сила приклеивания		
Начальное	FINAT 9	8,8 N / 25 mm
Через 20 мин	FINAT 1	13,3 N / 25 mm
Через 24 часа	FINAT 1	19,8 N / 25 mm
Диапазон температур		
При нанесении		от 5 °C до 40 °C
При использовании		от -30 °C до 70 °C
Пожароустойчивость	самозатухающая, если приклеена к алюминию, стеклу и стали	
Срок службы внутри помещения	2 года (без нанесения печати)	
Срок хранения	2 года (в оригинальной упаковке при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%)	