

GPT FX 100+ / MPT FX 100+

Описание

Белая глянцевая или матовая мономерная каландрированная самоклеящаяся ПВХ пленка с постоянным прозрачным клеем. Обеспечивает отличное качество на больших скоростях печати.

Структура

Пленка: 100мк мономерная белая с глянцевой или матовой поверхностью.

Клей: постоянный прозрачный полиакрилатный на водной основе.

Подложка: односторонняя силиконизированная бумага 135г/м.

Совместимые чернила

Сольвентные, среднесольвентные, экосольвентные, латексные, ультрафиолетовые.

Применение

Отлично подходит для использования внутри помещений, а также для краткосрочного и среднесрочного использования на улице.

Физические свойства

	Стандарт	Значение
Размеры	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50м	
Толщина		
Толщина ПВХ	ISO 2286-3	0,100 mm
Общая толщина (ПВХ+Клей+Подложка)	ISO 2286-3	0,228 mm
Прочность на разрыв		
В продольном направлении	ISO 527-3/2/200	32 МПа
В поперечном направлении	ISO 527-3/2/200	28 МПа
Удлинение при разрыве		
В продольном направлении	ISO 527-3/2/200	180%
В поперечном направлении	ISO 527-3/2/200	200%
Сила приклеивания		
Начальное	FINAT 9	6.5 N / 25 mm
Через 20 мин	FINAT 1	13.7 N / 25 mm
Через 24 часа	FINAT 1	21.4 N / 25 mm
Диапазон температур		
При нанесении		от 10 °C до 35 °C
При использовании		от -15 °C до 60 °C
Воспламеняемость	самозатухающая, если приклеена к алюминию, стеклу и стали	
Срок службы при наружном использовании (на вертикальной поверхности)	3 года (без нанесения печати)	
Срок хранения	2 года (в оригинальной упаковке при температуре 200C и относительной влажности воздуха 50%)	