

## Ikonos Profiflex Deco (FPT 80+) Полупрозрачная плёнка (серебро)

### Описание

Полимерная декоративная пленка с эффектом матированного стекла (серебристый оттенок).

### Структура

Пленка: 80мк каландрированная ПВХ-пленка.

Клей: постоянный прозрачный полиакрилатный на водной основе.

Подложка: односторонняя силиконизированная бумага 121г/м.

### Совместимые чернила

Сольвентные, среднесольвентные, экосольвентные, латексные, ультрафиолетовые.

### Применение

Для декорирования любых прозрачных поверхностей, таких как окна, витрины, стеклянные двери, зеркала и т.д. Для долгосрочного применения и получения эффекта матирования. Используется как внутри помещений, так и на улице.

### Физические свойства

	Стандарт	Значение
Размеры	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50м	
Толщина		
Толщина ПВХ	ISO 2286-3	0,80 mm
Общая толщина (ПВХ+Клей+Подложка)	ISO 2286-3	0,208 mm
Прочность на разрыв	ISO 527-3/2/200	20 МПа
Удлинение при разрыве	ISO 527-3/2/200	160%
Уровень блеска	DIN 67530, 85°	15%
Коэффициент пропускания света	DIN 53377	Макс. -2,8 %
Прозрачность	ASTM D1003	73 %
Светопропускаемость	ASTM D1003	95,6 %
Светопоглощение	ASTM D1003	4,7 %
Сила приклеивания		
Начальное	FINAT 9	8.8 N / 25 mm
Через 20 мин	FINAT 1	13.3 N / 25 mm
Через 24 часа	FINAT 1	19.8 N / 25 mm
Диапазон температур		
При нанесении		от 12 °C до 25 °C
При использовании		от -20 °C до 50 °C
Пожароустойчивость	самозатухающая, если приклеена к алюминию, стеклу и стали	
Срок службы при наружном использовании (на вертикальной поверхности)	4 года (без нанесения печати)	
Срок службы при внутреннем использовании (на вертикальной поверхности)	7 лет (без нанесения печати)	
Срок хранения	2 года (в оригинальной упаковке при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50% )	