



A POLI-TAPE GROUP Company

## TEC ROLL 3100 T/HT

### Информация о продукте

Прозрачная полиэтиленовая пленка для монтажа самоклеящихся надписей и логотипов.

#### Особые свойства

- Устойчивый к пластификации клей обеспечивает отличную начальную фиксацию на любых виниловых пленках. При этом не оставляет следов на изделии после удаления монтажной ленты, даже по прошествии значительного времени.

- Прозрачная пленка применима на неровных поверхностях и устойчива к растяжению, что обеспечивает точность при монтаже.

### Технические характеристики

Основа:	Пленка из полиэтилена низкой плотности
Клеевой слой	Акриловый
Адгезия	1,20 Н/см +/- 5%
Толщина	0,11 мм +/- 5%
Стандартные размеры	1220 mm x 100 m

### Паспорт безопасности

При использовании в нормальных условиях, данный продукт не производит и не выделяет опасных или вредных веществ.

Данный продукт безопасен в соответствии с GefStoffV критериями ЕС. Паспорт безопасности для данного продукта не требуется.

Паспорт безопасности служит только для соблюдения требований регулирования в соответствии с REACH Regulation (EC) No.1907/2006 и доступен по требованию. Безопасен для перевозки. После использования утилизировать в соответствии с местным законодательством.

#### KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa  
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501  
Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: [info@kemicasrl.it](mailto:info@kemicasrl.it)  
Internet: [www.kemica.it](http://www.kemica.it)

20/01/2017

Вышеуказанные технические данные предоставлены на основе опыта производителя, однако, в связи с влиянием различных факторов при применении, без какой-либо ответственности. Поэтому, настоятельно рекомендуется проводить проверку на оригинальном материале непосредственно перед применением.