

Описание продукта

Прозрачная полиэстеровая пленка с нанесенным на ее поверхность акриловым клеем, обеспечивающая превосходную термостойкость, устойчивость к старению и УФ-излучению.

Адгезивное вещество можно удалять без остатка даже после длительного периода использования.

Термотрансферная пленка POLI-TACK 853 предназначена для термопереноса термосклеивающихся основ, т.е. для термопереноса Flock- и Flex-пленок на тканевую поверхность.

Технические данные

Материал пленки:	ПЭТ-пленка, прозрачная	
Клей:	Акриловый	
Степень адгезии [Н/см]:	0,60	+/- 10 %
Толщина [мм]:	0,12	+/- 5 %
Подложка:	Силиконизированная полипропиленовая пленка, белая	

Стандартные размеры

500 mm x 10 m

Паспорт безопасности

При использовании в нормальных условиях, этот продукт не генерирует и не выделяет опасные химические вещества. Это неопасный продукт в соответствии с действующим критериями GefStoffV и ЕС. Поэтому не надо делать Паспорт безопасности материала для данного продукта. Паспорт безопасности служит только для соблюдения регламента о предоставлении информации в соответствии с REACH (ЕС) № 1907/2006 и предоставляется по запросу. Этот продукт не является опасным продуктом в отношении транспортировки; он также не содержит веществ, которые загрязняют воду в соответствии с Федеральным законом о воде. После использования, утилизируйте отходы в соответствии с местными / национальными законами.